

ムシクリーン

[防虫対策フィルタユニット]

【Wパッキン】



虫を
ブロック!!

虫の侵入を防ぎます!



密着性

Wパッキンで隙間をブロック!

多様性

選べるメッシュサイズでピンポイントブロック!

耐久性

SUS枠仕様でゆがみ・ひずみをブロック!



メッシュ網

防虫ユニットの型式・寸法

型式	TSDPB-0510	TSDPB-1005	TSDPB-1010	TSDPB-1020
寸法	425×730×250	730×425×250	730×730×250	730×1340×250
風量(m ³ /min)	28	28	56	112
防虫フィルタ 外寸(mm)	305×610×25 1枚	610×305×25 1枚	610×610×25 1枚	610×610×25 2枚
総重量(Kgf)	17	17	23	36

※上記以外のサイズ・仕様についても対応可能です。
※寸法H×W×Dの表記です。

防虫フィルタユニット標準仕様

材質	1.2~1.6t鋼板製
塗装	メラミン樹脂焼付塗装
塗装色	マンセル N-7

別売品

・差圧計 ・差圧スイッチ ・相フランジ ・架台 ・吊り金具

フィルタ(枠+プレフィルタ)の型番・寸法表

型式	定格風量	圧力損失(Pa)		フィルタ外形寸法(mm)			除塵率
	(m ³ /min)	初期	最終	H	W	L	%
KB-AF150AR-F	56	127	200	610	610	25	82
KB-AF150AR-V	28			610	305	25	
KB-AF150AR-H	28			305	610	25	

※除塵率はASHRAE質量法で測定しております。

プレフィルタ性能表

型式	ろ過風速	初期圧力損失	除塵率	耐熱温度
	(m/sec)	(Pa)	(%)	(°C)
AF150AR	2.5	92	82	80
AF120AR	2.5	62	80	80
AF95AR	2.5	46	70	80

※除塵率はASHRAE質量法で測定しております。

KANAI 金井重要工業株式会社
ISO9001 (JQA-QM 6392)

営業部：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番9号
TEL (06) 6346-3351 (代表) FAX (06) 6346-3321

東京支店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10番5号(翔和神田ビルII8階)
TEL (03) 3255-7361 (代表) FAX (03) 3255-7365

名古屋支店：〒464-0067 名古屋市中千種区池下1丁目9番10号(橋本ビル5階)
TEL (052) 757-5881 FAX (052) 757-5888

不織布製造所：〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町1番1号
TEL (0797) 87-2281 (代表) FAX (0797) 81-1689

代理店